

Fondis
Electronic

Groupe
PHYSITEK Devices

Détection du plomb dans les peintures

Découvrez notre analyseur à fluorescence X
Cobalt 57

- Source 2 ans
- Ultra compact
- Léger
- Rapide
- Robuste

Pb200i



DIAGNOSTIC PLOMB

Pb

MADE IN FRANCE

Les atouts du Pb200i

Pour plus de sûreté, **voyant lumineux activé** lorsque le palpeur avant est enclenché

Pour une meilleure visibilité, écran **tactile couleur incliné à 45°**

Boutons de commande **étanches**

Pour une meilleure prise en main, **surmoulage** de protection et poignée **ergonomique**



Palpeur avant

Pour votre sécurité, **indicateur lumineux** avertissant que l'obturateur est ouvert

Pour faciliter l'accès aux endroits difficiles, **tête fine en aluminium**

Pour votre confort, **gâchette** en plastique moulé, plus **résistante** à l'usure

Boîtier **étanche** à la poussière et à l'eau

En alignement avec la tête en aluminium, le **pied** permet la stabilisation de l'appareil



SERVICE

Fondis Electronic a une autorisation délivrée par l'ASN sous le N° **620002** qui nous permet de réaliser le SAV de nos appareils dans nos locaux à Voisins-le-Bretonneux (78).

Nos techniciens réalisent les changements de source rapidement.


Notre **équipe dédiée aux diagnostiqueurs** est composée de 15 personnes !

Nous proposons : du **prêt de matériel**, une **extension de garantie**.

Nos analyseurs sont disponibles à l'achat et en **location longue durée**.

Et nous vous **accompagnons personnellement** pour vos démarches administratives (Déclaration ASN).

Le Pb200i est simple d'utilisation



Accessoires



Valise

Livré dans une mallette de transport ultra compacte avec cadenas.



Logiciel

Fichiers sous format Excel compatibles avec tous les logiciels.



Sacoche

Une sacoche à bandoulière fournie avec l'analyseur.



Perchette

Accessoire en option Extensible de 1.52 m à 2.44 m




Les caractéristiques clés du Pb200i

Poids & Dimensions



19,8 x 17 x 6,7 cm



700 grammes

avec batteries

Radionucléide

Source **Cobalt 57**

185 MBq

durée **24** mois

détecteur **CdTe**

Sécurité



Double sécurité pour déclencher une mesure :

- Gâchette + palpeur avant
- Gâchette + bouton arrière



Ecran

Tactile
Couleurs
Fixe **45°**

2.4 pouces
240 x 320 pixels



Communication



Mémoire

Capacité jusqu'à

1 000 000

de mesures

Batteries

Six batteries NiMH AA rechargeables (3 jeux fournis)



Environnement



Conditions d'utilisation
de **-7°C à 45°C**

étanche à la poussière

Accessoires

Valise, sacoche, dragonne, chargeur de batteries, planche étalon, (33.6 x 30 x 14.8 cm) câble USB



Garantie

2 ans

pièces et main d'oeuvre (hors bris)